

REMORQUE A RIDELLES 5,5 et 7 T



CARACTÉRISTIQUES :

- ⇒ Remorque avec basculement tri-benne.
- ⇒ Châssis rectangulaire en tube ép. 5 mm.
- ⇒ Plateau très robuste avec fond tôle ép. 4 mm ou 5 mm, ridelles métalliques avec encadrement en tube en une ou deux parties selon le modèle.
- ⇒ Portes arrières deux vantaux.
- ⇒ Flèche à ressort, béquille hydraulique.
- ⇒ Grenailage du véhicule avant peinture, apprêt anti-rouille époxy bi-composant suivi de deux couches de peinture polyuréthane.
- ⇒ Essieu, béquille, vérins fabrication française.

Des ridelles solides !!



TYPE	RE 5,5	RE 7
charge utile	5630 kg	7170 kg
pois à vide	1470 kg	1830 kg
dimensions plateau standard	3,70 x 2,00 m	4,00 x 2,10 m
dimensions plateau / option	3,20 x 1,80 m	3,70 x 2,00 m
hauteur ridelles / cubage	0,55 m / 4 m ³	0,65 m / 5,4 m ³
hauteur rehausses / cubage	0,50 m / 7,7 m ³	0,45 m / 9 m ³
Pneumatiques standard diamètre x largeur (cm)	480/45-17 Ø 86 x 48	520/50R17 Ø 96,5 x 52
Diam. des roues utilisables	845 à 1150 mm	860 à 1150 mm
essieu / portée	□ 70 / 6500 kg	□ 80 / 8200 kg

DE NOMBREUSES OPTIONS SONT POSSIBLES :

- ⇒ Cadre arrière avec portes 2 vantaux, basculement automatique, chaînes de réglage d'ouverture.
- ⇒ Pneus basse pression.
- ⇒ Rallonge longueur 1 m ou 1,20 m.
- ⇒ Fourragères avec inclinaison réglable.
- ⇒ Elargisseurs de plateau.
- ⇒ Réhausses à céréales.
- ⇒ Réhausses à ensilage.
- ⇒ Trappe à grains.
- ⇒ Toute adaptation spéciale sur demande.



55 ans d'expérience à votre service